

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 1 af 11

## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

## 1.1. Vörukenni

Petroleum benzin 80-110

Heiti efnis: Petroleum benzine  
REACH-Skráningarnúmer: 01-2119475133-43-XXXX  
CAS-nr.: 64742-49-0  
EB-nr.: 265-151-9

## 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

## Notkun efnisins eða blöndunnar

Reagents and laboratory chemicals  
Eingöngu til rannsóknarstofu- og greiningartilganga.

## Notkun sem mælt er gegn

Notið ekki fyrir einkanotkun (heimilis).

## 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

## Upplýsingar um dreifingaraðila öryggisblaðsins

Heiti fyrirtækis: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Gata: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Staður: N-4050-320 Porto  
Sími: +351 226002917  
Tölvupóstfang: info@analytichem.com  
Tengiliður: SDS service department  
Tölvupóstfang: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Deild sem leita skal til: SDS service department

## Upplýsingar frá söluaðila eða framleiðanda

Heiti fyrirtækis: AnalytiChem Belgium NV  
Gata: Industriezone "De Arend" 2  
Staður: B-8210 Zedelgem  
Sími: +32 50 28 83 20  
Tölvupóstfang: info.be@analytichem.com  
Tengiliður: SDS service department  
Tölvupóstfang: SDS@analytichem.com  
Deild sem leita skal til: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333  
1.4. Neyðarsímanúmer: +354 539 0655 (CHEMTREC)

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 2 af 11

## Frekari upplýsingar

Engin gögn liggja fyrir

## 2. LIÐUR: Hættugreining

## 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225

Acute Tox. 3; H311

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 2; H411

Allur texti H-setninga: sjá LIÐUR 16.

## 2.2. Merkingaratriði

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Viðvörðunarorð: Hætta

Skýringarmyndir:



## Hættusetningar

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H304

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H311

Eitrað í snertingu við húð.

H411

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

## Varnaðarsetningar

P210

Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, oeldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P273

Forðist losun út í umhverfi.

P301+P310

EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIDSTÖÐ/lækni.

P331

EKKI framkalla uppköst.

P391

Safnið upp því sem hellist niður.

P403+P235

Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

## 2.3. Aðrar hættur

Engin gögn liggja fyrir

## 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

## 3.1. Efni

## Innihaldsefni sem skipta máli

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                                                       |         |                       | Magn  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
|            | EB-nr.                                                                          | Skrámr. | REACH-nr.             |       |
|            | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008)                                          |         |                       |       |
| 64742-49-0 | Petroleum benzene                                                               |         |                       | 100 % |
|            | 265-151-9                                                                       |         | 01-2119475133-43-XXXX |       |
|            | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H311 H304 H411 |         |                       |       |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 3 af 11

## Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE

| CAS-nr.    | EB-nr.    | Efnaheiti                               | Magn  |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-------|
|            |           | Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE |       |
| 64742-49-0 | 265-151-9 | Petroleum benzine                       | 100 % |
|            |           | gegnum húð: ATE = 300 mg/kg             |       |

## Auðkenning efnisins eða blöndunnar

This product does not contain substances of very high concern according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Article 57 above the respective regulatory concentration limit of = 0.1 % (w/w).

## 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

## 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

## Almennar upplýsingar

Engin gögn liggja fyrir

## Eftir innöndun

Tryggið flæði fersks lofts.

Ef öndun er óregluleg eða stöðvast skal veita öndunarhjálp.

Hringið samstundis í lækni.

## Eftir snertingu við húð

Þvoið tafarlaust með: Vatn

Farið strax úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.

Hringið samstundis í lækni.

## Eftir snertingu við augu

Berist efnið í augu skal strax skola þau með miklu rennandi vatni í 10 til 15 mínútur á meðan augnlokunum haldið opnum og leita til augnlæknis.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

## Eftir inntöku

Gætið að hættu á ásvelgingu ef uppköst verða.

Hringið samstundis í lækni.

## 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Ertandi efni

Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.

Eymsli í meltingarvegi

## 4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Engin gögn liggja fyrir

## 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

## 5.1. Slökkvibúnaður

## Hentugur slökkvimiðill

Koltvísýringur (CO<sub>2</sub>)

Froða

Slökkviduft

Vatnsúðadæla

## Óhentugur slökkvimiðill

Vatnsbuna

## 5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Brennanlegur vökví

Hættuleg myndefni frá bruna

Ef eldur sleppur laus: Koltvísýringur (CO<sub>2</sub>) Kolsýringur

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 4 af 11

Gufur eru þyngri en loft, geta dreift sér eftir gólfi og myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.  
Hitun veldur auknum þrýstingi og sprengihættu.  
Varist endurkveikningu.

**5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn**

Ef eldur kemur upp: Notið sjálfbirgðan öndunarbúnað.  
Ef kemur til elds og/eða sprengingar skal varast að anda að sér eiturgufum.  
Forðist snertingu við húð, augu og föt.

**Frekari upplýsingar**

Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.  
Færið óskemmd ílát frá hættusvæðinu ef slíku er hægt að koma við áhættulaust.  
Notið vatnsúðadælu til að verja starfsfólk og kæla ílát sem eru í hættu.

**6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysn****6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir****Almennar upplýsingar**

Haldið frá hita og neistagjöfum – Bannað að reykja.  
Hiti, neisti, logi eða aðrir íkveikjuvaldar geta kveikt í þessu efni (t.d. stöðurafrægn, gaumljós, vélrænn/rafrænn búnaður, og rafmagnstæki eins og farsímar, tölvur, reiknivélar og símboðar sem hafa ekki fengið vottun sem sjálftrygg).  
Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafrægni.

**Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu**

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
Notið persónuhlífar.  
Forðist snertingu við húð, augu og föt.  
Komið viðkomandi á öruggan stað.  
Verklagsreglur í neyðartilvikum  
Kalla til sérfræðinga  
Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

**Fyrir bráðaliða**

Varnaðarsetningar Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu : Persónuhlífar: sjá lið 8

**6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.  
Gufan af vörunni er þyngri en loft og getur safnast fyrir undir yfirborði jarðar, í gryfjum, rásum og kjöllum.  
Sprengihætta

**6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar****Til afmörkunar**

Holræsalok.  
Komið í veg fyrir útbreiðslu um stærra svæði (t.d. með afmörkun eða olíugirðingum).  
Safnið í lokuð og hentug ílát til förgunar.  
Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, síru- eða almennum bindiefnum).

**Til hreinsunar**

Hreinsið mengaða hluti og svæði vandlega í samræmi við umhverfisreglugerðir.

**Aðrar upplýsingar**

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.  
Notið öndunarbúnað ef unnið er í gufum/ryki/úða.

**6.4. Tilvísun í aðra liði**

Örugg meðhöndlun: sjá lið 7  
Persónuhlífar: sjá lið 8  
Förgun: sjá lið 13

**Petroleum benzin 80-110**

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 5 af 11

**7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla****7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun****Upplýsingar um örugga meðhöndlun**

Forðist váhrif – fáíð sérstakar leiðbeiningar fyrir notkun.  
Lesið merkimiðann fyrir notkun. Opnið og meðhöndlið ílát varlega.  
Á meðan á notkun stendur má hvorki borða, drekka, reykja né sjúga upp í nefið. Hafið ílát vel lokað.  
Notið persónuhlífar. Notið dragskáp (rannsóknarstofu).  
Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Varist innöndun gufu.

**Upplýsingar um eld- og sprengivarnir**

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragnni. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

**Ráðgjöf um almenna hollustuhætti á vinnustað**

Haldið frá mat, drykk og dýrafóðri.  
Val á líkamsvörnum fer eftir hættu efnaþéttni og magni. Efnafræðileg viðnám vörðina ætti að skýra með þeim birgjum.

**Frekari upplýsingar um meðhöndlun**

Farið strax úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.  
Búið til og farið eftir húðvarnaráætlun. Þvoið hendur og andlit fyrir pásur og eftir vinnu og farið í sturtu ef þurfa þykir. Við óvarða meðhöndlun þarf að nota staðbundna útblástursloftræstingu.

**7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika****Kröfur um geymslurými og ílát**

Geymið á köldum og vel loftræstum stað.  
Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

**Bendingar um sameiginlega geymslu**

Innlend reglugerð

**Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði**

Hafið ílát vel lokað og þurt.  
Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

**7.3. Sértek, endanleg notkun**

Rannsóknarstofu íðefni

**8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar****8.1. Eftirlitsbreytur****8.2. Váhrifavarnir****Viðeigandi tæknilegt eftirlit**

Tæknilegar ráðstafanir og notkun viðeigandi verkferla eru mikilvægari en persónuhlífar.  
Við óvarða meðhöndlun þarf að nota staðbundna útblástursloftræstingu.

**Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa****Hlíðargleraugu/andlitsvörn**

hlíðargleraugu  
Andlitshlíf

**Handvörn**

Nota verður prófaða hlífðarhanska Gæði efnaþóls hlífðarhanskanna verður að velja sem hluta af sértækum styrk og magni hættulegra efna sem höndlað er með á vinnustaðnum.

**Húðvörn**

Farið strax úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 6 af 11

Klæðist brunapolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.

Þvoið hendur og andlit fyrir pásur og eftir vinnu og farið í sturtu ef þurfa þykir.

Búið til og farið eftir húðvarnaráætlun.

**Öndunarvörn**

Notið öndunarbúnað ef unnið er í gufum/ryki/úða.

Fyrirtækjaeigandinn ber ábyrgð á því að viðhalda, hreinsa og prófa öndunartæki samkvæmt notendaupplýsingum framleiðandans og skrá það í samræmi við það.

**Hættur vegna varma**

Engin gögn liggja fyrir

**Váhrifavarnir vegna umhverfis**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

Vegna sprengihættu skal koma í veg fyrir að gufa berist niður í kjallara, loftrásir og gryfjur.

Sprengihætta

**9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar****9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Eðlisástand:                                  | Fljótandi               |
| Litur:                                        | litlaust                |
| Lykt:                                         | eins og: Bensín         |
| Lyktarmörk:                                   | Engin gögn liggja fyrir |
| Bræðslumark/frostmark:                        | -30 °C                  |
| Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil: | 80-110 °C               |
| Eldfimi:                                      | Engin gögn liggja fyrir |
| Neðri sprengimörk:                            | 0,6 % að rúmmáli        |
| Efri sprengimörk:                             | 8 % að rúmmáli          |
| Blossamark:                                   | -27 °C                  |
| Sjálfsíkveikjuhitastig:                       | 250 °C                  |
| Niðurbrotshitastig:                           | Engin gögn liggja fyrir |
| Sýrustig:                                     | Engin gögn liggja fyrir |
| Eðlisseigja:                                  | Engin gögn liggja fyrir |
| Vatnsleysni:                                  | Engin gögn liggja fyrir |
| Leysni í öðrum leysum                         |                         |
| Engin gögn liggja fyrir                       |                         |
| Upplausnarhraði:                              | Engin gögn liggja fyrir |
| Deilistuðull n-oktanóls og vatns:             | Engin gögn liggja fyrir |
| Stöðugleiki dreifingar:                       | Engin gögn liggja fyrir |
| Gufuþrýstingur:                               | Engin gögn liggja fyrir |
| Gufuþrýstingur:                               | Engin gögn liggja fyrir |
| Eðlismassi:                                   | 0,69 g/cm <sup>3</sup>  |
| Hlutfallslegur eðlismassi:                    | Engin gögn liggja fyrir |
| Rúmpýngd:                                     | Engin gögn liggja fyrir |
| Hlutfallslegur eðlismassi gufu:               | Engin gögn liggja fyrir |
| Einkenni sem varða agnir:                     | Engin gögn liggja fyrir |

**9.2. Aðrar upplýsingar****Upplýsingar að því er varðar flokka eðlissrænnar hættu**

Sprengifimi

Gufur eru þyngri en loft, geta dreift sér eftir gólfi og myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

Sjálfbær bruni:

Sjálfbær bruni

Sjálfsíkveikjuhitastig

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 7 af 11

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Fast efni:                   | Engin gögn liggja fyrir |
| Gas:                         | Engin gögn liggja fyrir |
| Oxandi eiginleikar           |                         |
| Engin gögn liggja fyrir      |                         |
| <b>Önnur öryggiseinkenni</b> |                         |
| Uppgufunarhraði:             | Engin gögn liggja fyrir |
| Leysisskiljunarprófun:       | Engin gögn liggja fyrir |
| Innihald leysis:             | Engin gögn liggja fyrir |
| Fast efni:                   | Engin gögn liggja fyrir |
| Þurrugfunarmark:             | Engin gögn liggja fyrir |
| Mýkingarmark:                | Engin gögn liggja fyrir |
| Hellið Point:                | Engin gögn liggja fyrir |
|                              | Engin gögn liggja fyrir |
| Skriðseigja:                 | Engin gögn liggja fyrir |
| Rennslistími:                | Engin gögn liggja fyrir |
| <b>Frekari upplýsingar</b>   |                         |
| Engin gögn liggja fyrir      |                         |

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

**10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki**

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

**10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi**

Oxunarefni

**10.4. Skilyrði sem ber að varast**

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

**10.5. Ósamrýmanleg efni**

Plastvörur

Gúmmívörur

**10.6. Hættuleg niðurbrotsefni**

ÞÁTTUR 5: Ráðstafanir vegna slökkvistarfa

**Auðkenning efnisins eða blöndunnar**

Engin gögn liggja fyrir

## 11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

**11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eiturskrif**

Eitrað í snertingu við húð.

| CAS-nr.    | Efnaheiti         |                  |        |      |        |
|------------|-------------------|------------------|--------|------|--------|
|            | Váhrifaleiðir     | Skammtur         | Tegund | Leið | Aðferð |
| 64742-49-0 | Petroleum benzine |                  |        |      |        |
|            | gegnum húð        | ATE 300<br>mg/kg |        |      |        |

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 8 af 11

**Erting og ætingareiginleikar**

Húðæting/húðerting: Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Alvarlegur augnskaði/augnering: Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Langvarandi eða endurtekin snerting getur valdið því að náttúruleg fita tapist úr húðinni sem leiðir til húðbólgu (bólgu í húð).

**Næmandi áhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun**

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur: Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Krabbameinsvaldandi áhrif: Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Eiturhrif á æxlun: Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - váhrif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Líffæri sem verða fyrir áhrifum: miðtaugakerfi

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - endurtekin váhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

**Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir**

Engin gögn liggja fyrir

**Sérstök áhrif í dýratilraunum**

Engin gögn liggja fyrir

**Frekari upplýsingar um prófanir**

Engin gögn liggja fyrir

**Fengin reynsla**

Engin gögn liggja fyrir

**11.2. Upplýsingar um aðra hættu****Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.

**Aðrar upplýsingar**

Forðist váhrif – fáid sérstakar leiðbeiningar fyrir notkun.

**Frekari upplýsingar**

Ertandi efni

Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.

Eymsli í meltingarvegi

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturhrif**

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

**12.2. Þrávirkni og niðurbriótanleiki**

Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.

**12.3. Uppsöfnun í lífverum**

Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Þetta efni uppfyllir ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB í REACH, viðauka XIII.



## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 9 af 11

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Þetta efni hefur ekki truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps.

**12.7. Önnur skaðleg áhrif**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

Forðist losun út í umhverfið.

**Frekari upplýsingar**

Engin gögn liggja fyrir

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Förgun úrgangs í samræmi við tilskipun 2008/98/EB varðandi úrgang og hættulegan úrgang.

Sendið á eðlisefnafræðilega meðhöndlunarstöð samkvæmt opinberum reglugerðum.

**Mengaðar umbúðir**

Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og efnið sjálft.

**14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga****Flutningar á landi (ADR/RID)**

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</b>                   | UN 1268                       |
| <b>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</b>                    | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |
| <b>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</b> | 3                             |
| <b>14.4. Pökkunarflokkur:</b>                           | II                            |
| Hættumiði:                                              | 3                             |
| Flokkunarkóði:                                          | F1                            |
| Sérstökar reglur:                                       | 640D ADR664                   |
| Takmarkað magn:                                         | 1 L                           |
| Undanþegið magn:                                        | E2                            |
| Flutningsflokkur:                                       | 2                             |
| Hættunúmer:                                             | 33                            |
| Takmörkunarkóði fyrir göng:                             | D/E                           |

**Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)**

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</b>                   | UN 1268                       |
| <b>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</b>                    | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |
| <b>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</b> | 3                             |
| <b>14.4. Pökkunarflokkur:</b>                           | II                            |
| Hættumiði:                                              | 3                             |
| Flokkunarkóði:                                          | F1                            |
| Sérstökar reglur:                                       | 363 640D                      |
| Takmarkað magn:                                         | 1 L                           |
| Undanþegið magn:                                        | E2                            |

**Sjóflutningar (IMDG)**

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</b>                   | UN 1268                       |
| <b>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</b>                    | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |
| <b>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</b> | 3                             |
| <b>14.4. Pökkunarflokkur:</b>                           | II                            |
| Hættumiði:                                              | 3                             |
| Sérstökar reglur:                                       | -                             |

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## Petroleum benzin 80-110

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 10 af 11

Takmarkað magn: 1 L  
Undanþegið magn: E2  
EmS: F-E, S-E

## Lofthlutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 1268  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 3  
**14.4. Þökkunarflokkur:** II  
Hættumiði: 3  
Sérstökar reglur: A3  
Takmarkað magn - farþegi: 1 L  
Passenger LQ: Y341  
Undanþegið magn: E2  
IATA-þökkunarleiðbeiningar - farþegi: 353  
IATA-hámarks magn - farþegi: 5 L  
IATA-þökkunarleiðbeiningar - farmur: 364  
IATA-hámarks magn - farmur: 60 L

## 14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMHVERFINU: Já  
Efni sem leysir hættu úr læðingi: Naphtha (petroleum), hydrotreated light

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

## 15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

## Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins

Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):  
Færsla 3, Færsla 28, Færsla 29, Færsla 40, Færsla 75  
Upplýsingar í samræmi við tilskipun E2 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi  
2012/18/ESB (SEVESO III):  
Viðbótarupplýsingar: P5c

## Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

## Skammstafanir og upphafsstafaorð

Flam. Liq. 2: Eldfimir vökvar, 2. hættuundirflokkur  
Acute Tox. 3: Bráð eiturhrif, 3. hættuundirflokkur  
Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta, 1. hættuundirflokkur  
Aquatic Chronic 2: Hættulegt fyrir vatnsumhverfi, undirflokkar langvinnrar hættu: langvinn hætta 2

## Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.  
H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.  
H311 Eitrað í snertingu við húð.  
H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

## Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

**Petroleum benzin 80-110**

Endurskoðun: 17.04.2025

Vörukóði: AC11.00351

Blaðsíða 11 af 11

Upplýsingarnar eru byggðar á núverandi þekkingu okkar. Þær fela hins vegar hvorki í sér ábyrgð á efniseiginleikum né samningsbundinn lagalegan rétt.

Móttakandi vörunnar ber einn ábyrgð á því að fara eftir gildandi lögum og reglugerðum.

Tryggðu viðeigandi upplýsingar, leiðbeiningar og þjálfun fyrir notendur